

Használati útmutató

Fonterra Reno alapozó



Fonterra Reno / Reno XL rendszerlapokhoz

Modell
1235.23

Gyártási évtől
2009.01

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
	1.1 Célcsoportok	3
	1.2 Együttesen hatályos dokumentumok	3
	1.3 Megjegyzések jelölése	3
2	Termékinformáció	5
	2.1 Biztonsági tudnivalók	5
	2.2 Rendeltetésszerű használat	5
	2.3 Tulajdonságok és hatásmód	5
	2.4 Műszaki adatok	6
	2.5 Általános tájékoztató	6
3	Kezelés	7
	3.1 Szállítás és tárolás	7
	3.2 Megmunkálás	7
	3.3 Ártalmatlanítás	7

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- Fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek használatát a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Együttesen hatályos dokumentumok

- Fonterra Reno / Reno XL alapozó 1907/2006/EK szerinti biztonsági adatlapja
- Fonterra Reno / Reno XL alapozó szintábla

A biztonsági adatlapokat a www.viega.de oldalon, az online katalógus termékoldalán találja meg.

1.3 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Ez a szimbólum lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Ez a szimbólum lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



FELHÍVÁS!

Ez a szimbólum lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



A megjegyzések további hasznos tanácsokat nyújtanak.

2 Termékinformáció

2.1 Biztonsági tudnivalók



VESZÉLY!
Bőrirritációt és súlyos szemsérüléseket okoz

Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

- Szemmel való érintkezés esetén a szemet több percen át folyó vízzel alaposan ki kell öblíteni.
- Az esetlegesen viselt kontaktlencsét távolítsa el.
- Szükség esetén lépjen kapcsolatba egy orvossal.



VESZÉLY!
Egészségkárosítás veszélye!

Gyermekek kezébe nem kerülhet.



FELHÍVÁS!

Ügyeljen a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános óvintézkedések betartására.

- Az alapozó betöltése során viseljen védőszemüveget.
- Óvintézkedésként viseljen munkaruházatot és védőkesztyűt.
- Viseljen szemvédőt és arcvédő maszkot.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A Fonterra Reno / Reno XL alapozó egy vízzel hígítható koncentrátum, mely a Fonterra Reno / Reno XL rendszerlapok előkezelésére szolgál.

2.3 Tulajdonságok és hatásmód

A Fonterra Reno / Reno XL alapozó az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- egykomponensű
- erős ragasztóhatás
- egyenletes kiszáradás

- lúgoknak ellenálló
- piros elszíneződés a felhordott mennyiség ellenőrzésére
- alacsony emissziós érték (EC 1)

2.4 Műszaki adatok

Megmunkálási hőmérsékletek	5–30 °C (levegő)
	10–25 °C (aljzat és anyag)
Várakozási idő a kiöntőmassza felviteléig	kb. 1 h (> 48 h után a felületet újra kell alapozni)
Relatív páratartalom a száradás során	< 75 %
Sűrűség	kb. 1 kg/l
Színárnyalat	piros
Fagyálló	Nem
Felhasználható koncentrátum	75 g/m ²
Keverési arány	1 rész koncentrátum : 3 rész víz
Felhordási mennyiség (kész keverék)	kb. 300 g/m ² (lásd a színtáblát)
A készülék tisztítása	vízzel (a munkavégzés szüneteiben is)

2.5 Általános tájékoztató

- GISCODE M-GF01 (alapozó, színtelen, vízzel hígítható)
- WGK 1 (a vízi élővilágra kis mértékben veszélyes)
- Az üzembiztonsági rendelet törölve

3 Kezelés

3.1 Szállítás és tárolás

A szállítás és tárolás során betartandó:

- Fagymentes helyen tárolandó (10 °C felett)
- a lezárt eredeti csomagolásban a gyártási dátumtól számítva max. 12 hónapig felhasználható
- Kiszerezés: 1 l-es palack (koncentrátum)

3.2 Megmunkálás



FELHÍVÁS!

A megmunkálás során gondoskodjon a jó szellőzésről, ellenkező esetben a kiszáradás jelentősen elhúzódhat.

- A Fonterra Reno / Fonterra Reno XL alapozó felhordása előtt a már lefektetett felületről távolítsa el a megmunkálási maradványokat, a port és a címkéket. A vágásból és marásból származó, és a hornyokban összegyűlt finom por pl. porszívóval távolítható el.
- Mérje fel a felülethez szükséges mennyiséget. A keverési arányhoz és a felhordási mennyiséghez szükséges információkat lásd:
☞ *Táblázat a(z) 6. oldalon.*
- A palackot a felnyitás előtt alaposan rázza fel. Ezután a koncentrátumot töltsse egy erre alkalmas tartályba, és 1 : 3 arányban hígítsa vízzel. Ehhez használhat egy fúrógépre szerelt keverőszárat is.

Ha a megmunkálás során hosszabb szüneteket tart, akkor a keveréket újra keverje fel.
- A keveréket egy szokványos nagynyomású szórógéppel és finom, kúpos szórási sugárral hordja fel a felületre.

FELHÍVÁS! Az alapozó felhordása során feltétlenül kerülje el a tócsák képződését.

3.3 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos nemzeti törvényhozás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2020-05 • VPN140476

