

Istruzioni per l'uso

# Pozzetto a pavimento Advantix Top



**Modello**  
4914.11

**Anno di produzione (da)**  
01/2010

**viega**

# Indice

<b>1</b>	<b>Note sulle istruzioni per l'uso</b>	<b>3</b>
	1.1 Destinatari	3
	1.2 Identificazione delle note	3
	1.3 Nota su questa versione linguistica	4
<b>2</b>	<b>Informazioni sul prodotto</b>	<b>5</b>
	2.1 Norme e regolamenti	5
	2.2 Certificazione	6
	2.3 Impiego previsto	6
	2.3.1 Campi di impiego	6
	2.3.2 Fluidi	6
	2.3.3 Capacità di scarico	7
	2.4 Descrizione del prodotto	7
	2.4.1 Visione d'insieme	7
	2.4.2 Dati tecnici	7
	2.5 Informazioni d'utilizzo	8
	2.5.1 Varianti di montaggio	8
	2.5.2 Impermeabilizzazione	9
	2.5.3 Protezione antincendio	13
	2.6 Accessori necessari	13
<b>3</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>15</b>
	3.1 Informazioni sul montaggio	15
	3.1.1 Avvertenze importanti	15
	3.1.2 Dimensioni di montaggio	15
	3.1.3 Utensili e materiali	16
	3.2 Montaggio	16
	3.2.1 Regolare l'altezza di montaggio e la colonna d'acqua	16
	3.2.2 Montare il corpo base	19
	3.2.3 Impermeabilizzare lo scarico	23
	3.2.4 Montare il portagriglia	25
	3.3 Manutenzione ordinaria	26
	3.3.1 Avvertenze per la manutenzione	26
	3.3.2 Pulire lo scarico	26
	3.4 Smaltimento	27

# 1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Piastrellisti
- Utenti finali

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

## 1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



### **PERICOLO!**

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



### **AVVERTIMENTO!**

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



### **ATTENZIONE!**

Avverte del possibile rischio di lesioni.



### **AVVISO!**

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

### 1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

## 2 Informazioni sul prodotto

### 2.1 Norme e regolamenti

Le norme e i regolamenti seguenti si applicano in Germania ed Europa. I riferimenti alle specifiche norme nazionali possono essere trovati sul sito web del proprio paese all'indirizzo [viega.it/normative](http://viega.it/normative).

#### Regolamenti relativi al paragrafo: Impermeabilizzazione

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Classe di resistenza del sottofondo nonché impermeabilizzante fluido adatto	ZDB-Merkblatt 8/2012
Classe di resistenza del sottofondo nonché impermeabilizzante fluido adatto	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Impermeabilizzanti fluidi omologati con attestazione di applicabilità edilizia per classi di resistenza A e AO	ETAG 022 T1
Impermeabilizzanti fluidi omologati con attestazione di applicabilità edilizia per le classi di resistenza A, B e C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Impermeabilizzanti fluidi omologati	EN 14891
Impermeabilizzazione di interni	DIN18534

#### Regolamenti relativi al paragrafo: Fluidi

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Acqua di scarico da uso domestico	DIN 1986-3

## 2.2 Certificazione

Dati secondo DIN EN 1253, tabella 7

Produttore	Viega Holding GmbH & Co.KG
Marchio produttore	
Simbolo Ü	
Indirizzo	Viega Technology GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Germania
Norma corrispondente	DIN EN 1253-1
Classe di carico	K3
DN	50
Classe di prodotto rispetto al comportamento termico	A
Capacità di scarico con un livello acqua di 10mm	0,95 - 1,15 l/s
Capacità di scarico con livello acqua di 20mm	1,0 - 1,2 l/s

## 2.3 Impiego previsto

### 2.3.1 Campi di impiego

Lo scarico è concepito per quantità di acqua da piccole a medie tipiche di p. es. abitazioni private.

Per informazioni tecniche vedere [☞ Capitolo 2.4.2 «Dati tecnici» a pag. 7.](#)

### 2.3.2 Fluidi

- La temperatura dell'acqua di scarico può raggiungere per breve tempo i 95 °C. Per funzionamento continuo la temperatura deve essere decisamente inferiore.
- Liquidi con un valore di pH superiore a 4 ed inferiore a 10.

Non è consentito introdurre acqua di scarico che possa danneggiare i componenti del prodotto.

### 2.3.3 Capacità di scarico

Con il raccordo di uscita orizzontale DN 50 la capacità di scarico è compresa tra 0,95 l/s e 1 l/s.

## 2.4 Descrizione del prodotto

### 2.4.1 Visione d'insieme




Fig. 1: Fornitura, modello 4914.11

- 1 - Portagriglia da tagliare a misura con griglia
- 2 - Inserto adattatore per portagriglia 150 mm
- 3 - Sifone ad immersione
- 4 - Flangia di supporto per l'impermeabilizzazione
- 5 - Corpo base
- 6 - Elemento di base
- 7 - Anello di bloccaggio

### 2.4.2 Dati tecnici

<b>Diametro nominale [DN] (tubo di uscita)</b>	50
<b>Capacità di scarico</b>	↳ Capitolo 2.3.3 «Capacità di scarico» a pag. 7

Dimensioni e altezza di montaggio	↳ Capitolo 3.1.2 «Dimensioni di montaggio» a pag. 15
Colonna d'acqua	35 – 50 mm
Classe di carico	K = 300 kg

## 2.5 Informazioni d'utilizzo

### 2.5.1 Varianti di montaggio

#### Montaggio in un solaio in calcestruzzo grezzo

Il montaggio dello scarico in un solaio in calcestruzzo grezzo viene eseguito come segue:




Fig. 2: Esempio di montaggio generale – incavo del solaio

- Lo scarico viene posizionato in un incavo del solaio; segue quindi il getto di completamento.

#### Montaggio in un solaio




Fig. 3: Esempio di montaggio generale – montaggio nel solaio

Nel caso di montaggio nel solaio lo scarico viene integrato nel pavimento. Può essere inserito p. es. nel massetto di livellamento o nell'isolamento termico. Eventualmente un tubo di scarico verticale può essere fatto passare nel solaio.

**AVVISO!**

L'esecuzione di un incavo del solaio deve essere concordata in ogni caso con le seguenti persone:

- un ingegnere civile strutturista
- un esperto della prevenzione incendi in loco o un direttore dei lavori specializzato nella prevenzione anti-incendio

Eventualmente deve essere fornita un'attestazione di conformità edilizia o una perizia.

## 2.5.2 Impermeabilizzazione

Lo scarico può essere impermeabilizzato sia mediante impermeabilizzazione tradizionale che con impermeabilizzante fluido.

A seconda del tipo di impermeabilizzazione è necessario un set di accessori corrispondente ↪ *Capitolo 2.6 «Accessori necessari» a pag. 13.*

## Impermeabilizzazione tradizionale

La flangia dello scarico è concepita per l'isolamento tradizionale. Per impermeabilizzare lo scarico in modo tradizionale è necessaria una guaina impermeabilizzante adatta e un anello di bloccaggio per fissare la guaina ↪ *Capitolo 2.6 «Accessori necessari» a pag. 13.*




Fig. 4: Schema di impermeabilizzazione tradizionale



### AVVISO!

#### Non adatto per docce a filo pavimento

L'impermeabilizzazione tradizionale non è consigliabile per docce a filo pavimento perché l'umidità può penetrare nel massetto e nello strato isolante.

Per docce a filo pavimento dovrebbe essere adottata un' impermeabilizzazione mediante impermeabilizzante fluido.

### Principio

L'impermeabilizzazione tradizionale avviene con guaine impermeabilizzanti di bitume o di EPDM. Le guaine impermeabilizzanti vengono posate direttamente sul calcestruzzo grezzo o sull'isolamento termico. Questo procedimento ha dato buoni risultati in particolare per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, pannelli per pavimento e pavimenti di cantine. Inoltre le guaine impermeabilizzanti vengono spesso posate come un secondo strato impermeabilizzante supplementare al di sotto dell'impermeabilizzante fluido.

Per il montaggio di uno scarico con impermeabilizzazione tradizionale sono necessari i seguenti componenti:

- Scarico
- Anello di bloccaggio con guaina impermeabilizzante per guaine impermeabilizzanti di EPDM e di bitume

### Informazioni sulla lavorazione

La guaina impermeabilizzante è rivestita in modo diverso su ogni lato:  
EPDM / bitume

Posizionare la guaina impermeabilizzante sullo scarico e fissarla con la flangia. Quale strato di materiale della guaina impermeabilizzante debba essere posato verso l'alto dipende dal tipo di guaina impermeabilizzante utilizzato. Per informazioni in proposito consultare le istruzioni di montaggio della flangia di supporto per l'impermeabilizzazione.

## Impermeabilizzante fluido

Come protezione da penetrazione di umidità, sul massetto e sulle pareti, direttamente sotto le piastrelle, applicare prodotti impermeabilizzanti fluidi. La determinazione della classe di sollecitazione, del sottofondo e la scelta dell'impermeabilizzante fluido adatto devono avvenire secondo le norme e i regolamenti vigenti, vedi: ↗ «Regolamenti relativi al paragrafo: Impermeabilizzazione» a pag. 5.

L'impermeabilizzazione mediante impermeabilizzante fluido può essere eseguita con l'ausilio di una prolunga adatta. Così sarà possibile eseguire sia una doppia impermeabilizzazione (tradizionale e con impermeabilizzante fluido), sia la sola impermeabilizzazione mediante impermeabilizzante fluido.





Fig. 5: Schema di posa per impermeabilizzante fluido con prolunga

## Avvertenze importanti

Per un'impermeabilizzazione a regola d'arte è necessaria una pianificazione accurata. A tal scopo, in base alla relativa classe di sollecitazione dell'umidità e al tipo del sottofondo, deve essere scelto un impermeabilizzante fluido adatto con attestazione di applicabilità edilizia.

Inoltre considerare i seguenti fattori:

- Lo scarico o la Corriacqua deve essere dotato/a di una flangia speciale che presenti una superficie adatta all'incollaggio e una larghezza di min. 50 mm.
- Per compensare la transizione dal materiale dello scarico a quello del massetto deve essere usata una guaina impermeabilizzante adatta o una confezionata per la sovrapposizione con l'impermeabilizzante fluido con una larghezza di min. 50 mm.
- Il massetto deve essere realizzato con una pendenza minima di 1-2%.
- Il montaggio deve avvenire a norma nel rispetto delle istruzioni di montaggio e dei dati del costruttore.



**Fig. 6: Schema di montaggio per impermeabilizzante fluido – pendenza massetto min. 1-2%**

- 1 Griglia
- 2 Portagriglia con flangia adesiva
- 3 Piastrella
- 4 Collante per piastrelle
- 5 Impermeabilizzante fluido
- 6 Massetto
- 7 Guaina impermeabilizzante
- 8 Collante

## Impermeabilizzanti fluidi consentiti

In combinazione con scarichi adatti possono essere impiegati solo impermeabilizzanti fluidi omologati con attestazione di applicabilità edilizia. Vedi ↗ «Regolamenti relativi al paragrafo: Impermeabilizzazione» a pag. 5.

Per le informazioni sulla lavorazione consultare le istruzioni sul relativo prodotto.

## 2.5.3 Protezione antincendio

Corriacqua e scarichi Advantix sono disponibili in versione antincendio. A questo scopo il tubo passante R120 può essere inserito nel pavimento. In questo modo si raggiunge una durata di resistenza al fuoco fino a 120 minuti.





Fig. 7: Esempio: tubo passante antincendio

Per le istruzioni di montaggio del tubo passante R120 vedere modello 4923.5, cod. art. 491 673.


## 2.6 Accessori necessari

### Portagriglia




I portagriglia Advantix sono disponibili in diverse dimensioni e varianti. È possibile anche acquistare solo un portagriglia Advantix e quindi acquistare separatamente la griglia di design adatta (vedere il catalogo).

**Filtro**



Per catturare lo sporco lo scarico può essere dotato di un filtro (modello 4923.1).


**Accessori per l'impermeabilizzazione tradizionale**



Per un impermeabilizzazione tradizionale sono necessari una guaina impermeabilizzante e un anello di bloccaggio.

Per un set corrispondente consultare il catalogo (modello 4998.3).

**Accessori per l'impermeabilizzazione mediante impermeabilizzante fluido**



Per l'impermeabilizzazione mediante impermeabilizzante fluido, è necessaria una prolunga adatta con guaina impermeabilizzante.

Per un set corrispondente consultare il catalogo (modello 4994).

## 3 Utilizzo

### 3.1 Informazioni sul montaggio

#### 3.1.1 Avvertenze importanti

Prima del montaggio:

- Assicurarsi che la capacità di scarico dello scarico sia sufficiente per la quantità d'acqua prevista ↪ *Capitolo 2.3.3 «Capacità di scarico» a pag. 7.*
- Assicurarsi che l'altezza di montaggio dello scarico sia adatta all'altezza del pavimento progettata.
- Accertarsi che la tubazione di allacciamento necessaria sia posata con la pendenza necessaria fino alla posizione di montaggio pianificata.
- Se necessario impiegare gli accessori necessari ↪ *Capitolo 2.6 «Accessori necessari» a pag. 13.*

Durante il montaggio:

- Osservare le dimensioni di montaggio.
- Decidere se sia necessaria una guarnizione antiriflusso nella zona di inserimento del portagriglia.

Dopo il montaggio:

- Ricoprire l'intera superficie della flangia dello scarico.

#### 3.1.2 Dimensioni di montaggio




Fig. 8: Disegno dimensionale modello 4914.11


### 3.1.3 Utensili e materiali

#### Materiale necessario

- Se necessario guaina impermeabilizzante, anello di bloccaggio, viti adatte
- Portagriglia con griglia, se non compreso nella fornitura
- Se necessario prolunga per l'impermeabilizzazione mediante impermeabilizzante fluido modello 4944
- Materiale per il fissaggio dello scarico

## 3.2 Montaggio

### 3.2.1 Regolare l'altezza di montaggio e la colonna d'acqua




- Determinare l'altezza del massetto.




Se si desidera un'altezza di montaggio  $\geq 110$  mm rispetto al bordo superiore della flangia di supporto per impermeabilizzazione, l'elemento di base rimane allo stato della consegna.

La colonna d'acqua è pari a 50 mm e la lunghezza del sifone ad immersione è pari a 48 mm.


#### Altezza di montaggio 101–110 mm




- Allentare l'anello di bloccaggio con il cacciavite.



- Rimuovere l'anello di bloccaggio e spingere la parte inferiore dell'elemento di base verso l'interno di una tacca (1 x 10 mm) .




- Allineare l'elemento di base in modo tale che le frecce siano rivolte verso il tubo di scarico.




- Fissare l'elemento di base con l'anello di bloccaggio.  
Stringere la vite dell'anello di bloccaggio con max. 2,5 Nm  $\pm$ 0,2 Nm. In alternativa serrare l'estremità dell'anello di bloccaggio fino alle marcature o in posizione intermedia tra loro.
- La colonna d'acqua è pari a 40 mm e la lunghezza del sifone ad immersione è pari a 38 mm.


### Altezza di montaggio 90-100 mm




- Allentare l'anello di bloccaggio con il cacciavite.



- Rimuovere l'anello di bloccaggio e spingere la parte inferiore dell'elemento di base verso l'interno di due tacche (2 x 10 mm).



- Allineare l'elemento di base in modo tale che le frecce siano rivolte verso il tubo di scarico.



- Fissare l'elemento di base con l'anello di bloccaggio.

Stringere la vite dell'anello di bloccaggio con max. 2,5 Nm  $\pm$ 0,2 Nm. In alternativa serrare l'estremità dell'anello di bloccaggio fino alle marcature o in posizione intermedia tra loro.

- La colonna d'acqua è pari a 35 mm e la lunghezza del sifone ad immersione è pari a 33 mm.



### 3.2.2 Montare il corpo base

Per integrare correttamente lo scarico nel pavimento, devono essere osservati alcuni punti. Perciò procedere come segue per preparare lo scarico per le opere a seguire:


#### Montaggio in un solaio in calcestruzzo grezzo

##### Presupposti

- Per il collegamento alla rete di scarico è stato già posato un tubo fino alla posizione di scarico pianificata.
- Il tubo di scarico ha un labbro di tenuta interno.
- Posizionare lo scarico nel solaio e allinearlo in orizzontale.
- Posizionare la protezione da cantiere gialla.



- Inserire completamente il tubo di uscita nel tubo di scarico.



- Fissare lo scarico in modo tale che non possa scivolare durante l'esecuzione delle opere a seguire.

Soprattutto deve essere impedito che lo scarico salga in superficie durante il getto del calcestruzzo o del massetto.



### **AVVISO!** **Danni al prodotto a causa di un montaggio non corretto**

Se durante la posa del massetto di riempimento in corrispondenza dello scarico si formano cavità, le eventuali sollecitazioni possono causare la formazione di zone non ermetiche.

Informare i responsabili delle opere a seguire che lo scarico deve essere completamente inglobato nel massetto prestando attenzione che non si formino cavità.


### **Montaggio in un solaio in calcestruzzo grezzo**




Con questa variante di montaggio non è possibile impermeabilizzare la struttura con guaina impermeabilizzante.


#### Presupposti

- Per il collegamento alla rete di scarico è stato già posato un tubo fino alla posizione di scarico pianificata.
- Il tubo di scarico ha un labbro di tenuta interno.
- Posizionare lo scarico nel solaio e allinearlo in orizzontale.
- Posizionare la protezione da cantiere gialla.





- Inserire completamente il tubo di uscita nel tubo di scarico.



- Rilevare la quota del piano pavimento finito e tagliare a misura il portagriglia in modo che risulti a filo.
- Applicare un inserto adattatore con guarnizione antiriflusso.
- Montare il portagriglia.
- Fissare lo scarico in modo tale che non possa scivolare durante l'esecuzione delle opere a seguire.

Soprattutto deve essere impedito che lo scarico salga in superficie durante il getto del calcestruzzo o del massetto.



### **AVVISO!** **Danni al prodotto a causa di un montaggio non corretto**



Se durante la posa del massetto di riempimento in corrispondenza dello scarico si formano cavità, le eventuali sollecitazioni possono causare la formazione di zone non ermetiche.

Informare i responsabili delle opere a seguire che lo scarico deve essere completamente inglobato nel massetto prestando attenzione che non si formino cavità.


## Montaggio di un solaio in calcestruzzo grezzo con massetto di livellamento o isolamento termico

### Presupposti

- Per il collegamento alla rete di scarico è stato già posato un tubo fino alla posizione di scarico pianificata.
- Il tubo di scarico ha un labbro di tenuta interno.
- Posizionare lo scarico nel solaio e allinearlo in orizzontale.
- Posizionare la protezione da cantiere gialla.



- Inserire completamente il tubo di uscita nel tubo di scarico.



- Fissare lo scarico in modo tale che non possa scivolare durante l'esecuzione delle opere a seguire.

Soprattutto deve essere impedito che lo scarico salga in superficie durante il getto del calcestruzzo o del massetto.



### **AVVISO!** **Danni al prodotto a causa di un montaggio non corretto**

Se durante la posa del massetto di riempimento in corrispondenza dello scarico si formano cavità, le eventuali sollecitazioni possono causare la formazione di zone non ermetiche.

Informare i responsabili delle opere a seguire che lo scarico deve essere completamente inglobato nel massetto prestando attenzione che non si formino cavità.

### 3.2.3 Impermeabilizzare lo scarico



#### **AVVISO!** **Danni al prodotto a causa di un montaggio non corretto**

Se durante la posa del massetto di riempimento dello scarico si formano cavità, eventuali sollecitazioni possono causare la formazione di zone non ermetiche.

Controllare che le opere a seguire vengano eseguite a regola d'arte.




Il massetto e le piastrelle del pavimento devono essere posati con una pendenza di 1–2% nella direzione dello scarico.


#### Impermeabilizzazione tradizionale

##### Prerequisiti:

- Sono presenti una guaina impermeabilizzante adatta e un anello di bloccaggio.
- La flangia non presenta sporco grossolano.
- La flangia è completamente inglobata nel massetto senza essere danneggiata.
- Se necessario pulire la flangia per liberarla da depositi di sporco grossolano (p. es. di massetto).
- Posizionare l'anello di tenuta.

L'anello di tenuta deve trovarsi nella gola tra la flangia e i fori di avvitamento.






**INFORMAZIONE!** La guaina impermeabilizzante Viega è rivestita diversamente sui due lati. Un lato è rivestito con bitume e uno con EPDM. Se il resto dell'impermeabilizzazione avviene con guaine impermeabilizzanti in bitume, la guaina impermeabilizzante deve essere usata con il lato rivestito di bitume rivolto verso l'alto. Se vengono usate guaine impermeabilizzanti di EPDM, il lato rivestito in EPDM deve essere rivolto verso l'alto.

► Allineare la guaina impermeabilizzante sullo scarico.

I fori di fissaggio devono essere visibili attraverso gli incavi.



► Allineare la flangia di supporto per impermeabilizzazione sulla guaina impermeabilizzante in modo tale che i fori di fissaggio siano visibili.




► Avvitare la flangia di supporto per impermeabilizzazione in modo fisso con lo scarico.

Le viti di fissaggio dell'anello di bloccaggio devono essere avvitate solo nei fori dello scarico.

□ Lo scarico è impermeabilizzato e le guaine impermeabilizzanti restanti possono essere posate.

### 3.2.4 Montare il portagriglia

Per terminare il montaggio dello scarico è necessario montare un portagriglia con la griglia. Procedere come descritto di seguito:




- Se necessario inserire la guarnizione antiriflusso nella scanalatura inferiore del portagriglia.

**INFORMAZIONE!** La guarnizione antiriflusso deve essere inserita per impedire che umidità penetri nello scarico dall'esterno del portagriglia, se esiste il pericolo che dell'acqua penetri nello scarico dal basso. Di norma la guarnizione antiriflusso non viene montata affinché l'acqua che si forma nella zona della base (p. es. a causa di un cordone di silicone non ermetico) possa defluire. Una guarnizione antiriflusso viene montata nei casi seguenti:


- Se sussiste il pericolo di acqua di riflusso che possa penetrare nel massetto.
- Nel caso di montaggio di una prolunga per l'impermeabilizzazione mediante impermeabilizzante fluido (vedere le istruzioni per l'uso della prolunga).

#### Scarico nel solaio in calcestruzzo grezzo



- Rilevare la quota del piano pavimento finito e tagliare a misura il portagriglia in modo che risulti a filo.
- Applicare un inserto adattatore.
- Montare il portagriglia.

#### Scarico nel massetto di livellamento o nell'isolamento termico



- Rilevare la quota del piano pavimento finito e tagliare a misura il portagriglia in modo che risulti a filo.
- Applicare un inserto adattatore con guarnizione antiriflusso.
- Montare il portagriglia.

### 3.3 Manutenzione ordinaria


#### 3.3.1 Avvertenze per la manutenzione

Per la manutenzione ordinaria e per evitare macchie di calcare sulla griglia e sulla cornice può essere usato un sapone normale o un detergente delicato. Non usare sostanze abrasive o oggetti che possano graffiare.


Depositi di sporco grossolani, anche nella zona dello scarico e del sifone, possono essere eliminati con detergenti per uso domestico. Sciacquare a fondo il detergente con acqua pulita dopo averlo fatto agire per il tempo prescritto. Non devono rimanere residui sui componenti.

#### 3.3.2 Pulire lo scarico


Consigliamo di usare per la pulizia un detergente delicato e una spazzola.



► Rimuovere la griglia e pulirla.



► Rimuovere il sifone ad immersione e pulirlo.



- Pulire lo scarico.
- Riposizionare il sifone ad immersione.
- Riposizionare la griglia.

### 3.4 Smaltimento

Separare il prodotto e l'imballaggio nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



**Viega Italia S.r.l.**

[info@viega.it](mailto:info@viega.it)

[viega.it](http://viega.it)

IT • 2023-11 • VPN190497

