

Primer di fondo Fonterra Reno

Istruzioni per l'uso



per pannelli modulari Fonterra Reno / Reno XL

Modello
1235.23

Anno di produzione:
da 01/2009

it_IT

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	4
1.1	Destinatari	4
1.2	Documentazione di accompagnamento	4
1.3	Identificazione delle note	4
2	Informazioni sul prodotto	6
2.1	Avvertenze di sicurezza	6
2.2	Impiego previsto	6
2.3	Caratteristiche e modalità di funzionamento	6
2.4	Dati tecnici	7
2.5	Avvertenze generali	7
3	Utilizzo	8
3.1	Trasporto e stoccaggio	8
3.2	Lavorazione	8
3.3	Smaltimento	8

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e a personale specializzato e qualificato

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'utilizzo dei prodotti Viega deve essere eseguito nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Documentazione di accompagnamento

- Scheda tecnica di sicurezza primer di fondo Fonterra Reno / Reno XL secondo 1907/2006/CE
- Scheda colori per primer di fondo Fonterra Reno / Reno XL

La scheda tecnica di sicurezza è riportata all'indirizzo www.viega.de alla voce di questo prodotto, nel catalogo online.

1.3 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.

**PERICOLO!**

Questo simbolo avverte del possibile rischio di lesioni mortali.

**AVVERTIMENTO!**

Questo simbolo avverte del possibile rischio di lesioni gravi.

**ATTENZIONE!**

Questo simbolo avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Questo simbolo avverte del possibile rischio di danni materiali.



Le note forniscono altri consigli utili.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Avvertenze di sicurezza

**PERICOLO!**

Provoca irritazioni cutanee e gravi lesioni oculari

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

- In caso di contatto con gli occhi sciacquarli a fondo per diversi minuti con acqua.
- Togliere se possibile le lenti a contatto.
- Se necessario consultare un medico.

**PERICOLO!**

Pericolo per la salute!

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**AVVISO!**

Osservare le misure preventive comuni per l'uso di sostanze chimiche.

- Durante il travaso del primer di fondo portare occhiali protettivi.
- Proteggersi con indumenti di lavoro e guanti.
- Portare una protezione per gli occhi e il viso.

2.2 Impiego previsto

Il primer di fondo Fonterra Reno / Reno XL è un concentrato diluibile in acqua per il pretrattamento dei pannelli modulari Fonterra Reno / Reno XL.

2.3 Caratteristiche e modalità di funzionamento

Il primer di fondo Fonterra Reno / Reno XL ha le proprietà seguenti:

- monocomponente
- elevata adesione
- asciugatura uniforme
- resistenti agli alcali

- colorazione rossa per il controllo della quantità da applicare
- ridotte emissioni (EC 1)

2.4 Dati tecnici

Temperature di lavorazione	5–30 °C (aria)
	10–25 °C (sottofondo e materiale)
Tempo di attesa prima della lavorazione successiva	circa 1 h (dopo > 48 h è necessario applicare nuovamente il primer di fondo)
Umidità relativa dell'aria durante l'asciugatura	< 75%
Densità	circa 1 kg/l
Colore	rosso
Resistente al gelo	No
Resa concentrato	75 g/m ²
Rapporto di miscelazione	1 parte concentrato : 3 parti acqua
Quantità da applicare (miscela pronta)	circa 300 g/m ² (vedi scheda colori)
Pulizia degli utensili	con acqua (anche in caso di interruzioni dei lavori)

2.5 Avvertenze generali

- GISCODE M-GF01 (materiali per la mano di fondo, incolori, diluibili in acqua)
- WGK 1 (scarsamente dannoso per l'acqua)
- L'ordinanza per la sicurezza di esercizio non trova applicazione

3 Utilizzo

3.1 Trasporto e stoccaggio

Per il trasporto e lo stoccaggio osservare quanto segue:

- Immagazzinare in assenza di gelo (non al di sotto di 10 °C)
- Nella confezione originale chiusa utilizzabile per 12 mesi a partire dalla data di produzione
- Forma di consegna: flacone di 1 l (concentrato)

3.2 Lavorazione



AVVISO!

Durante la lavorazione garantire una buona ventilazione, in caso contrario ci si deve aspettare un'asciugatura fortemente ritardata.

- Prima di applicare il primer di fondo Fonterra Reno / Fonterra Reno XL, rimuovere i residui di lavorazione, polvere e etichette dalla superficie appena posata. Polvere sottile di taglio e di fresatura che possa essersi accumulata nelle scanalature può essere rimossa ad esempio con un aspirapolvere.
- Stimare la quantità necessaria per la superficie. Per informazioni sul rapporto di miscelazione e sulla quantità da applicare vedi [Tabella a pag. 7](#).
- Prima di aprire agitare bene il flacone. Quindi versare il concentrato in un recipiente adatto e miscelarlo con acqua in un rapporto di 1 : 3. A tal scopo può essere usato un trapano con un inserto a frusta.

In caso di pause di lavorazione prolungate, mescolare nuovamente la miscela.

- Applicare la miscela sulla superficie con uno spruzzatore a pressione disponibile in commercio con un getto sottile a forma di cono.

AVVISO! Evitare assolutamente che durante l'applicazione del primer di fondo si formino zone di ristagno.

3.3 Smaltimento

Separare il prodotto e l'imballaggio nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.