

Emulsja gruntująca Fonterra Reno

Instrukcja obsługi



do płyt systemowych Fonterra Reno/Reno XL

Wzór
1235.23

Rok produkcji:
od 01/2009

pl_PL

viega

Spis treści

1	Informacje na temat instrukcji obsługi	4
1.1	Grupy docelowe	4
1.2	Obowiązująca dokumentacja	4
1.3	Oznaczenie wskazówek	4
2	Informacje o produkcie	6
2.1	Zasady bezpieczeństwa	6
2.2	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	6
2.3	Właściwości i zasada działania	6
2.4	Dane techniczne	7
2.5	Wskazówki ogólne	7
3	Obsługa	8
3.1	Transport i przechowywanie	8
3.2	Użycie	8
3.3	Utylizacja	8

1 Informacje na temat instrukcji obsługi

Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Internecie na stronie viega.com/legal.

1.1 Grupy docelowe

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są skierowane do następujących grup osób:

- Instalatorzy instalacji grzewczych i sanitarnych oraz przeszkolony wykwalifikowany personel

Osoby, które nie posiadają ww. wykształcenia lub kwalifikacji, nie mogą wykonywać prac związanych z montażem, instalacją i ewentualnie konserwacją tego produktu. Ograniczenie to nie dotyczy możliwych wskazówek dotyczących obsługi.

Przy użytkowaniu produktów Viega należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad techniki oraz instrukcji obsługi Viega.

1.2 Obowiązująca dokumentacja

- Karta charakterystyki emulsji gruntującej Fonterra Reno/Reno XL zgodna z rozporządzeniem WE nr 1907/2006
- Próbnik kolorów emulsji gruntującej Fonterra Reno/Reno XL

Kartę charakterystyki można znaleźć w katalogu internetowym na stronie www.viega.de przy tym produkcie.

1.3 Oznaczenie wskazówek

Teksty ostrzeżeń i wskazówek są wyodrębnione z tekstu i oznaczone w sposób szczególny odpowiednimi piktogramami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ten symbol ostrzega przed możliwymi śmiertelnymi obrażeniami.



OSTRZEŻENIE!

Ten symbol ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami.

**UWAGA!**

Ten symbol ostrzega przed możliwymi obrażeniami.

**WSKAZÓWKA!**

Ten symbol ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Dodatkowe wskazówki i porady.

2 Informacje o produkcie

2.1 Zasady bezpieczeństwa

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Powoduje podrażnienia skóry i ciężkie obrażenia oczu

Unikać dostania się do oczu i na skórę.

- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast przez kilka minut dużą ilością wody.
- W miarę możliwości zdjąć szkła kontaktowe.
- W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Zagrożenie dla zdrowia!

Chronić przed dziećmi.

**WSKAZÓWKA!**

Przestrzegać zwykłych środków ostrożności obowiązujących przy kontakcie z chemikaliami.

- Podczas przelewania emulsji gruntującej nosić okulary ochronne.
- Nosić odzież roboczą i rękawice.
- Stosować ochronę oczu i twarzy.

2.2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Emulsja gruntująca Fonterra Reno/Reno XL to wodorozcieńczalny koncentrat do gruntowania płyt systemowych Fonterra Reno/Reno XL.

2.3 Właściwości i zasada działania

Emulsja gruntująca Fonterra Reno / Reno XL ma następujące właściwości:

- jednokomponentowa
- zapewnia wysoką przyczepność
- równomierne wysychanie
- odporność na działanie zasad

- czerwony kolor ułatwiający kontrolowanie nakładanej ilości
- bardzo niski poziom emisji (EC 1)

2.4 Dane techniczne

Temperatura stosowania	5–30°C (powietrze)
	10–25°C (podłoże i materiał)
Czas oczekiwania do wylania	ok. 1 h (po upływie ponad 48 h powierzchnia wymaga ponownego zagruntowania)
Wilgotność względna podczas schnięcia	< 75%
Gęstość	ok. 1 kg/l
Kolor	czerwony
Mrozoodporność	nie
Zużycie koncentratu	75 g/m ²
Proporcja mieszanki	1 część koncentratu na 3 części wody
Wydajność (gotowa mieszanka)	ok. 300 g/m ² (patrz próbnik kolorów)
Czyszczenie narzędzi	wodą (również podczas przerw w pracy)

2.5 Wskazówki ogólne

- Kod produktu M-GF01 (farby i lakiery, bezbarwne, wodorociekalne)
- WGK 1 (niskie zagrożenie dla wód gruntowych)
- Nie obowiązuje w tym przypadku rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy

3 Obsługa

3.1 Transport i przechowywanie

Zasady transportu i przechowywania:

- Przechowywać w dodatnich temperaturach (powyżej 10°C)
- Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
- Opakowanie: butelka 1 l (koncentrat)

3.2 Użycie



WSKAZÓWKA!

Podczas wykonywania wylewki jastrychowej zapewnić dobrą wentylację, ponieważ w przeciwnym razie czas schnięcia mógłby się znacznie wydłużyć.

- Przed nałożeniem emulsji gruntującej Fonterra Reno/Fonterra Reno XL usunąć z gotowej powierzchni resztki materiałów, pył i etykiety. Drobny pył osadzający się w rowkach podczas cięcia i frezowania można usunąć np. odkurzaczem.
- Obliczyć niezbędną ilość na daną powierzchnię. Informacje na temat proporcji mieszanki i nakładanej ilości patrz [☞ Tabela na stronie 7](#).
- Przed otwarciem butelki należy ją dobrze wstrząsnąć. Następnie wlać koncentrat do odpowiedniego pojemnika i dodać do niego wodę w proporcji 1:3. Do mieszania można użyć wiertarki z mieszadłem.

W przypadku dłuższych przerw podczas wykonywania należy jeszcze raz zmieszać mieszankę.

- Mieszankę można nanosić na powierzchnię za pomocą zwyczajnego spryskiwacza ciśnieniowego drobnym stożkowym strumieniem.

WSKAZÓWKA! Podczas nakładania emulsji gruntującej nie dopuścić do tworzenia się kałuży.

3.3 Utylizacja

Produkt i opakowanie posegregować na odpowiednie grupy materiałów (np. papier, metale, tworzywa sztuczne lub metale nieżelazne) i usunąć je zgodnie z obowiązującymi przepisami.