


Instrukcja obsługi

Płyta Fonterra Tacker, złożona



do płyty systemowej ogrzewania podłogowego, rury Fonterra
d15–20

Wzór
1260



Spis treści

1	Informacje na temat instrukcji obsługi	3
1.1	Grupy docelowe	3
1.2	Oznaczenie wskazówek	3
1.3	Wskazówka na temat tej wersji językowej	4
2	Informacje o produkcie	5
2.1	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	5
2.2	Opis produktu	5
2.2.1	Przegląd	5
2.2.2	Wyposażenie	6
2.3	Dane techniczne	6
3	Obsługa	7
3.1	Transport i przechowywanie	7
3.2	Ogólne informacje dotyczące montażu	7
3.3	Montaż	7
3.4	Utylizacja	9

1 Informacje na temat instrukcji obsługi

Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Internecie na stronie viega.com/legal.

1.1 Grupy docelowe

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są skierowane do następujących grup osób:

- instalatorzy instalacji grzewczych i sanitarnych oraz przeszkolony wykwalifikowany personel

Osoby, które nie posiadają ww. wykształcenia lub kwalifikacji, nie mogą wykonywać prac związanych z montażem, instalacją i ewentualnie konserwacją tego produktu. Ograniczenie to nie dotyczy możliwych wskazań dotyczących obsługi.

1.2 Oznaczenie wskazówek

Teksty ostrzeżeń i wskazówek zostały wyodrębnione z tekstu i oznaczone w sposób szczególny odpowiednimi piktogramami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed możliwymi śmiertelnymi obrażeniami.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami.



UWAGA!

Ostrzega przed możliwymi obrażeniami.



OGŁOSZENIE!

Ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Dodatkowe wskazówki i porady.

1.3 Wskazówka na temat tej wersji językowej

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat wyboru produktu i systemu, montażu, oddania do użytku i używania zgodnie z przeznaczeniem oraz w razie potrzeby na temat czynności konserwacyjnych. Informacje na temat produktów, ich właściwości i zasad stosowania opierają się na obowiązujących aktualnie normach europejskich (np. EN) i/lub niemieckich (np. DIN/DVGW).

Niektóre fragmenty tekstu mogą zawierać odniesienia do europejskich/niemieckich przepisów technicznych. Dla innych krajów przepisy te należy traktować jako zalecenia, o ile nie obowiązują w nich odpowiednie krajowe wymagania. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/europejskimi przepisami podanymi w niniejszej instrukcji. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.


2 Informacje o produkcie

2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Płyty Fonterra Tacker nadają się do wykonania ekonomicznego systemu grzewczego w zabudowie mokrej. Wyjątkowo elastyczna możliwość łączenia rur bez ograniczenia określoną siatką, co umożliwia optymalne dopasowanie do kształtu pomieszczenia.

2.2 Opis produktu

2.2.1 Przegląd



Rys. 1: Płyta Fonterra Tacker, złożona

Cechy systemu

- jako system „mokry” odpowiedni do jastrychu cementowego i gipsowego
- wygodne układanie z krótkimi czasami montażu

- folia wzmacniająca z nadrukiem siatki, jako ochrona przed wilgocią jastrychu
- łączenie warstw wierzchnich na zakładkę w celu klejenia połączeń

2.2.2 Wyposażenie

Zalecane akcesoria:

- taśma brzegowa, nr wzorów 1270, 1270.1
- taker, nr wzoru 1445.2
- szpilka, nr wzoru 1445
- taker obiektowy, nr wzoru 1445.3
- szpilka obiektowa, nr wzoru 1245.1
- rura ochronna, nr wzoru 1404
- profil dylatacyjny, nr wzoru 1275
- oznakowanie miejsca pomiaru, nr wzoru 1490
- dodatek do jastrychu, nr wzoru 1453.1, 1454 lub 1455 (w zależności od zastosowania)

2.3 Dane techniczne

Fonterra Tacker		25-2	30-2	30-3	35-2
Materiały	-	EPS			
Rodzaj zastosowania	wg DIN 4108-10	DES sg	DES sg	DES sm	DES sg
Sztywność dynamiczna	[MN/m ³]	30	20	20	20
Wymiary (wymiar użytkowy)	[mm]	2 000 x 1 000			
Grubość płyty	[mm]	25	30	30	35
Odgłos kroków	-	26	28		
Maksymalne obciążenie użytkowe	[kN/m ²]	5	5	3,5	5
Opór cieplny R _λ	[m ² K/W]	0,60	0,75	0,65	0,85
Przewodność cieplna	[W/mK]	040	040	045	040
Klasa ogniowa	-	B2			

3 Obsługa

3.1 Transport i przechowywanie

Transport

- Transportować w kompletnych jednostkach opakowaniowych


Składowanie

- Przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu
- Nie obciążać ciężkimi przedmiotami
- Wyciągać z opakowania dopiero bezpośrednio przed użyciem


3.2 Ogólne informacje dotyczące montażu

- Po ułożeniu i do czasu wykonania jastrychu chronić przed zabrudzeniem i obciążeniami mechanicznymi.
- Przed nałożeniem jastrychu należy dokładnie uszczelnić połączenia ścian, spoiny, krawędzie czołowe i uszkodzenia.
- W przypadku stosowania jastrychów płynnych należy podkleić zachodzące na siebie płyty systemowe taśmą klejącą.


3.3 Montaż



- Zamocować taśmą brzegową.




- Odciąć wystającą folię znakującą przy krawędziach przyściennych.
- Rozłożyć i ułożyć płytę Tacker.




- Ułożyć płyty Tacker obok siebie na styk, dociskając zachodzącą na siebie folię znakującą.


WSKAZÓWKA! Przy układaniu płyt Tacker unikać spoin krzyżowych.



- Folię taśmy brzegowej przykleić bez naprężania do płyt Tacker za pomocą taśmy klejącej.




- Krawędzie zachodzącą folią znakującą okleić taśmą klejącą.



- Ułożyć rury grzewcze przy pomocy siatki i przymocować.

Wykonanie szczelin dylatacyjnych



- Do wykonania szczeliny dylatacyjnej użyć profilu dylatacyjnego.
- Wykonać wycięcie w profilu dylatacyjnym dla każdego przepustu rury.
- Poprowadzić rury grzewcze przez rurę ochronną (nr wzoru 1404).

3.4 Utylizacja

Produkt dostarczyć do punktu zbiórki, utylizacji lub recyklingu. Produkt może być poddany recyklingowi materiałowemu, surowcowemu i termicznemu.

Kod odpadu dla niewykorzystanego produktu: **17 06 04** (materiał izolacyjny inny niż objęty kodami 17 06 01 i 17 06 03)

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zakodowanie i znaczenie wytwarzanych odpadów. Jeśli recykling nie jest możliwy, usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przy zagospodarowywaniu odpadów należy przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w danym kraju.



Viega Sp. z o.o.

info@viega.pl

viega.pl

PL • 2022-08 • VPN210312

